REVOLUCIÓN ESMALTE BASE AGUA

DESCRIPCIÓN:

Esmalte formulado a base de resinas acrílicas de secado al aire solubles en agua.

USOS Y PROPIEDADES:

Se recomienda para interiores y/o exteriores, con resistencia y durabilidad a la intemperie, de secado al aire, recomendado para uso industrial, mantenimiento y uso doméstico, no desprende olores tóxicos, no contribuye a la contaminación del medio ambiente, con propiedades anticorrosivas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie deberá estar seca, libre de grasa, polvo, cualquier otro contaminante que afecte la adherencia del material.

Es importante recalcar que la resistencia a la corrosión parte de una buena preparación de la superficie. Un antióxido puede evitar la formación de óxido, pero no detener el proceso de oxidación en desarrollo. Hay que tener en cuenta que el óxido no es siempre perceptible a simple vista.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar por aspersión, pistola de IMPORTANTE: Previo a la aplicación, si el cliente llegara apreciar algún problema evidente en el producto tales como diferencia de color, contaminación, gelamiento y/o natas etc., es responsabilidad del cliente suspender la aplicación.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta ficha técnica queda a riesgo del aplicador, comprador y/o usuario.

aire convencional, brocha o rodillo. diluir con agua limpia máximo hasta un 15% dependiendo del método de aplicación.

PRESENTACIONES:

- Galón 4 lts.
- Cubetas de 19 lts.
- Tambores de 200 lts

PRECAUCIONES AL APLICAR:

Aplique solamente si la temperatura de la superficie, material y el ambiente se encuentra entre 10°C y 30°C. Evite pintar con lluvia o con demasiada humedad ya que las propiedades del material como adherencia, brillo y la apariencia se modificarán.

ALMACENAMIENTO:

Este producto se deberá almacenar en lugares ventilados y sin humedad. Es recomendable cerrar perfectamente el envase para evitar posibles contaminaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Viscosidad	**80-85 KU**
Densidad gr/ml	**1.05-1.1**
%solidos peso	**45-47**
Acabado	**brillante**
Rendimiento	**7-8 m² x litro**
Tiempo secado	**Tacto: 20-25 min**
	Duro: 24 horas

IMPORTANTE:

Previo a la aplicación, si el cliente llegara apreciar algún problema evidente en el producto tales como diferencia de color, contaminación, gelamiento y/o natas etc., es responsabilidad del cliente suspender la aplicación.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta ficha técnica queda a riesgo del aplicador, comprador y/o usuario.