THINNER AMERICANO

Descripción y usos:

Líquido incoloro de olor característico, volátil e inflamable. Debido a su composición química se usa principalmente como diluyente para pinturas y recubrimientos base solvente. Puede ser empleado para trabajos de mantenimiento, desengrasante y limpieza de equipos. Se recomienda utilizarlo en el segmento de la carpintería. Se recomienda almacenarlo lejos de fuentes de ignición o de calor.

ESPECIFICACIONES				
Parámetro	Método	Unidades	Mínimo	Máximo
Densidad @ 20 °C	ASTM D-4052	Kg/L	0.793	0.840
Color APHA	ASTM D1209	Pt-Co		10
Humedad	ASTM D1364	% m/m		0.8
Apariencia	Visual	N.A.	L.C.L.M.S.	
Olor	N.A.	N.A.	Característico	
Prueba de Funcionalidad con pintura	Visual	N.A.	Pasa Prueba	

L.C.L.M.S. = Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Recomendaciones de Manejo:

Debe ser utilizado el equipo de protección personal necesario para evitar el contacto del producto con la piel, ojos, membranas mucosas y sistema respiratorio. Evitar chispas de origen eléctrico, electricidad estática y no fumar en el área de trabajo. Todos los elementos conductores del sistema en contacto con el producto deben ser aterrizados eléctricamente. No efectuar transferencias del producto bajo presión de aire u oxígeno, garantizar una buena ventilación en el lugar de trabajo. Manipular el producto respetando las reglas generales de higiene y seguridad industrial.