VIDAMADERA PLUS ECOLOGICO

Preservador para Madera a base de Preventol y resinas acuorepelentes, diluidos en solventes especiales para su fácil impregnación en la madera estructural y de omato.

PROPIEDADES:

Protección contra moho, hongos, comején e insectos xilófagos, rajaduras y torceduras. Sus repelentes al agua evitan los cambios dimensiónales y la podredumbre originadas por la humedad.
Al secarse la madera después del tratamiento, la superficie queda tersa (no grasosa), lista para el acabado. No afecta el color de la madera.
Liquido color ámbar listo para usarse, no soluble en agua.

METODO DE APLICACIÓN:

Brocha: 2 a 3 manos, permitiendo secar entre cada una, 2 horas aproximadamente.
Aspersión: 2 manos, permitiendo secar entre cada una, 2 horas aproximadamente.
Inmersión: 5 minutos como mínimo, varía dependiendo del grueso, tamaño y clase de madera.

RENDIMIENTO:

De 2 a 3 Mts Cuadrados por Litro.

USOS:

Escaleras, portales, marcos, pisos, polines, tráileres, ventanas, tarimas, cajas de empaque, clóset, enchapados, duelas, carros de ferrocarril, vigas, armazones, estanterías, etc.

APLICACIÓN:

La madera a tratar deberá estar seca, libre de polvo y residuos de pintura o barniz. Se recomienda el uso de guantes, pues hay personas de piel muy sensitiva a quienes la solución causa irritación pasajera. Aplicar en lugares bien ventilados. El VIDAMADERA PLUS ECOLOGICO actúa como sellador y no afecta la adhesión de pegamento o pastas, los objetos tratados pueden ser pintados ó barnizados 24 a 48 horas después del tratamiento.